

DES FILMS POUR PROMOUVOIR VOTRE MARQUE

Si vous souhaitez rendre vos préparations attractives, motiver l'achat d'impulsion et garantir l'herméticité de vos plats, les films Duniform® seront votre meilleur atout. Vous avez le choix parmi des films pour barquettes PP, PET ou universels. Tous offrent une belle transparence et certains ont l'avantage d'être anti-buée. Ils sont même personnalisables à l'image de votre enseigne, pour faire de vos emballages un puissant vecteur de communication

	<p>MAXIMISER L'IMPACT DE VOS VITRINES</p>	
		<p>UN SCELLAGE SÛR, UN FILM FACILE À RETIRER</p>
<p>PERSONNALISEZ VOTRE FILM</p>		

“Dans le monde globalisé d’aujourd’hui, la demande pour des solutions individualisées est grandissante. Personnaliser vos films est moyen simple et économique pour satisfaire ce besoin, et bâtir votre marque. Notre équipe dédiée à la personnalisation vous accompagne dans cette démarche.”

FILMS D'OPERCULAGE POUR BARQUETTES PP



N°.	Réf.	Temps de cuisson max. °C	T° de scellage	DF 10	DF 20	DF 15/25	DF 22	DF 32	DF 36	DF 44	DF 46	Epaisseur µm	Taille mm x m	Rouleau Ø mm	Qté/ Cart.
1	147974	100 (30min)	150 - 180°C	•	•	•	•	-	-	-	-	65	154x250	174	1
2	147975	100 (30min)	150 - 180°C	•	•	•	•	-	-	-	-	65	172x250	174	1
3	147910	100 (30min)	150 - 180°C	•	•	•	•	-	-	-	-	65	185x250	174	1
4	108078	100 (30min)	150 - 180°C	-	-	•*	•	•	-	-	-	65	230x500	227	1
5	107074	100 (30min)	150 - 180°C	-	-	•*	-	•	-	-	-	65	272x500	227	1
6	107075	100 (30min)	150 - 180°C	-	-	-	-	•	•	•	•	65	340x500	227	1
7	107073	100 (30min)	150 - 180°C	-	-	-	-	•	•	•	•	65	380x500	227	1
8	191010	100 (30min)	150 - 180°C	-	-	-	-	•	•	•	•	65	390x500	227	1
9	151548	100 (30min)	150 - 180°C	-	-	-	-	-	-	•	•	65	415x500	227	1
10	182539	100 (30min)	150 - 180°C	-	-	-	-	-	-	•	•	65	430x250	174	1

* Uniquement avec le rouleau perforateur

FILMS DE SCELLAGE POUR BARQUETTES PET



N°.	Réf.	Temps de cuisson max. °C	T° de scellage	DF 10	DF 20	DF 15/25	DF 22	DF 32	DF 36	DF 44	DF 46	Epaisseur µm	Taille mm x m	Rouleau Ø mm	Qté/ Cart.
1	162792	210 (30min)	160 - 250°C	-	-	-	•	-	-	-	-	40	115x400	175	1
2	162793	210 (30min)	160 - 250°C	-	-	-	•	-	-	-	-	40	154x400	175	1
3	162800	210 (30min)	160 - 250°C	-	-	-	•	-	-	-	-	40	185x400	175	1
4	162801	210 (30min)	160 - 250°C	-	-	-	•	•	-	-	-	40	240x400	175	1
5	162802	210 (30min)	160 - 250°C	-	-	-	-	•	-	-	-	40	272x400	175	1
6	162804	210 (30min)	160 - 250°C	-	-	-	-	•	•	•	•	40	340x400	175	1
7	162805	210 (30min)	160 - 250°C	-	-	-	-	•	•	•	•	40	380x400	175	1
8	162806	210 (30min)	160 - 250°C	-	-	-	-	•	•	•	•	40	390x400	175	1
9	162807	210 (30min)	160 - 250°C	-	-	-	-	-	-	•	•	40	410x400	175	1
10	162808	210 (30min)	160 - 250°C	-	-	-	-	-	-	•	•	40	446x400	175	1

FILMS DE SCELLAGE UNIVERSELS POUR BARQUETTES PP/PET



N°.	Réf.	Temps de cuisson max. °C	T° de scellage	DF 10	DF 20	DF 15/25	DF 22	DF 32	DF 36	DF 44	DF 46	Epaisseur µm	Taille mm x m	Rouleau Ø mm	Qté/ Cart.
1	159847	180 (30min)	140 - 210°C	•	•	-	-	-	-	-	-	42	154x400	177	1
2	174553	180 (30min)	140 - 210°C	•	•	•	-	-	-	-	-	42	172x400	177	1
3	159848	180 (30min)	140 - 210°C	•	•	•	-	-	-	-	-	42	185x400	177	1
4	159849	180 (30min)	140 - 210°C	-	-	•	-	-	-	-	-	42	230x400	177	1
5	159850	180 (30min)	140 - 210°C	-	-	•	-	-	-	-	-	42	272x400	177	1
6	159851	180 (30min)	140 - 210°C	-	-	-	-	-	-	•	•	42	340x400	177	1
7	159843	180 (30min)	140 - 210°C	-	-	-	-	-	-	•	•	42	380x400	177	1
8	159844	180 (30min)	140 - 210°C	-	-	-	-	-	-	•	•	42	390x400	177	1
9	159845	180 (30min)	140 - 210°C	-	-	-	-	-	-	•	•	42	415x400	177	1
10	159846	180 (30min)	140 - 210°C	-	-	-	-	-	-	•	•	42	445x400	177	1