

DF22/DF22F



DF25



DF20



DF15



DF10



MACHINES MANUELLES

UNE MACHINE POUR CHAQUE BESOIN

Notre équipe peut vous guider dans le choix de la machine optimale pour votre activité. Chaque machine correspond à des usages différents, depuis une production à petite échelle jusqu'à des cadences industrielles, et toutes sont conçues pour fonctionner avec simplicité. Quel que soit le modèle choisi, les cassettes peuvent être changées en un instant.

DF32/DF32F



DF36



DF44



DF46



RENDEMENT ÉLEVÉ

**MANUELLE**

Soulevez et refermez le capot pour sceller votre barquette une fois remplie.

**SEMI-AUTOMATIQUE**

Insérez la barquette remplie dans la cassette et la machine fait le reste.

**AUTOMATIQUE**

La machine remplit et scelle les barquettes, pour un fort rendement de production.

MACHINES

Duni propose toute une gamme de machines thermoscelleuses DUNIFORM®. Quels que soient vos attentes et votre budget, vous trouverez certainement au fil de ces pages, une machine que convienne à votre activité.

Informations générales	DF10	DF15	DF20	DF25	DF22
Référence	700080	163140	700095	700090	163141
Poids de la machine	13 kg	25 kg	20 kg	43 kg	30 kg
Poids de la cassette	0,5 kg	2,5 kg	0,5 kg	2,5 kg	1,0 kg
Puissance électrique	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Consommation maximale	0,7 kW	1,0 kW	0,75 kW	1 kW	0,8 kW
Longueur des câbles/Prise	2,5 m / Monophasé	2,5 m / Monophasé	2,5 m / Monophasé	2 - 3 m / Monophasé	2,0 m / Monophasé
Interrupteur	930 N	930 N	1003 N	1003 N	1400 N
Capacité	8 cycles/min	8 cycles/min	10 cycles/min	10 cycles/min	2 - 4 cycles/min
Temps de préchauffe	15 min	20 min	15 min	20 min	10 min
Dimensions	DF10	DF15	DF20	DF25	DF22
Longueur	640 mm (avec la poignée) 540 mm (base)	830 mm (avec la poignée) 740 mm (base)	615 mm	760 mm	550 mm
Largeur	240 mm	560 mm	220 mm	355 mm	325 mm
Hauteur	260 mm (fermée) 500 mm (ouverte)	270 mm (fermée) 660 mm (ouverte)	220 mm (fermée) 520 mm (ouverte)	350 mm (fermée) 650 mm (ouverte)	450 mm
Barquettes/Film/Scellage	DF10	DF15	DF20	DF25	DF22
Dimensions maximum de la barquette (Longueur x Largeur x Profondeur)	265x175x100 mm (>¼ GN)	325x265x100 mm (½ GN)	265x175x70 mm (>¼ GN)	325x265x100 mm (½ GN)	230x280x100 mm (>¼ GN)
Largeur maximum du film	185 mm	272 mm	185 mm	272 mm	240 mm
Température de scellage	max 210°C	max 210°C	max 190°C	max 180°C	max 210°C
Technique de scellage	Manuelle	Manuelle	Semi-automatique	Semi-automatique	Semi-automatique
MAP - Conditionnement sous Atmosphère Modifiée	-	-	-	-	-
Chambre à dépression	-	-	-	-	-
Outil de découpe	-	-	-	-	-



DF10



DF15



DF20



DF25



DF22/DF22F

Informations générales	DF22F	DF32	DF32F	DF36	DF44	DF46
Référence	164795	160900	159788	191000	160901	163142
Poids de la machine	30 kg	environ 40 kg	environ 40 kg	environ 100 kg	environ 190 kg	environ 550 kg
Poids de la cassette	1,0 kg	environ 1,5 - 2,5 kg	environ 3 - 4 kg	environ 3 - 4 kg	environ 4 - 6 kg	environ 3 - 5 kg
Puissance électrique	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50/60 Hz	230 V~, AC 50/60 Hz	230 V~, AC 50/60 Hz	400 V~, AC 50/60 Hz	400 V~, AC 50/60 Hz
Consommation maximale	1,0 kW	1,8 kW	1,8 kW	2,5 kW	4,3 kW	6,3 kW
Longueur des câbles/Prise	2,0 m / Monophasé	2 m / Monophasé	2 m / Monophasé	1,5 m / Monophasé	- / Triphasé	- / Triphasé
Interrupteur	1400 N	2000 N	2000 N	2000 N	7000 N	-
Capacité	2 - 4 cycles/min	2 - 4 cycles/min	2 - 4 cycles/min	2 avec MAP, 2 - 6 sans MAP	3 avec MAP, 2 - 6 sans MAP	2-4 avec MAP, 5-8 sans MAP
Temps de préchauffe	10 min	10 min	10 min	10 min	20 min	10 min
Dimensions	DF22F	DF32	DF32F	DF36	DF44	DF46
Longueur	550 mm	550 mm	550 mm	650 mm	970 mm	2580 mm
Largeur	325 mm	475 mm	475 mm	530 mm	675 mm	905 mm
Hauteur	450 mm	450 mm	450 mm	625 mm	1570 mm	1640 mm
Barquettes/Film/Scellage	DF22F	DF32	DF32F	DF36	DF44	DF46
Dimensions maximum de la barquette (Longueur x Largeur x Profondeur)	230x280x100 mm (>1/4 GN)	380x280x100 mm (>1/2 GN)	370x275x100 mm (>1/2 GN)	360x270x100 mm (>1/2 GN)	430x315x95 mm (>1/2 GN)	360x270x100 mm (>1/2 GN)
Largeur maximum du film	240 mm	390 mm	390 mm	390 mm	470 mm	446 mm
Température de scellage	max 210°C	max 200°C	max 200°C	max 200°C	max 200°C	max 200°C
Technique de scellage	Semi-automatique	Semi-automatique	Semi-automatique	Semi-automatique	Semi-automatique	Automatique
MAP - Conditionnement sous Atmosphère Modifiée	-	-	-	Oui	Oui	Oui
Chambre à dépression	-	-	-	1	1	1
Outil de découpe	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui



DF32/DF32F



DF36



DF44



DF46

FORMATS STANDARD, STYLE INIMITABLE

Les barquettes Duniform® vous sont proposées dans des formes esthétiques, adaptées aux plats surgelés, réfrigérés ou chauds. Elles répondent également aux standards GN, dans des versions compartimentées ou non, vous donnant un contrôle total sur les volumes, les coûts et l'expérience que vous souhaitez faire partager à vos clients. La cerise sur le gâteau ? Elles sont conçues pour une praticité optimale en termes d'empilabilité et de transport.



PRATICITÉ
OPTIMALE ET
CONTRÔLE
DES COÛTS



1. Une fois la cassette en place, insérez la barquette remplie dans la machine.

2. Des deux mains, tirez le film pour recouvrir parfaitement la barquette.

3. Abaissez le capot de la machine pour amorcer le scellage.

4. Le capot s'ouvre automatiquement une fois la barquette scellée (sauf modèles DF10/DF15).



DF10

- Compacte et peu encombrante
- Facile d'utilisation et rapide

Informations générales

Référence	700080
Poids de la machine	13 kg
Poids de la cassette	0,5 kg
Puissance électrique	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Consommation maximale	0,7 kW
Longueur des câbles/Prise	2,5 m / Monophasé
Interrupteur	930 N
Capacité	8 cycles/min
Temps de préchauffe	15 min

Barquettes/Film/Scellage

Dimensions maximum de la barquette	265 x 175 x 100 mm (>¼ GN)
Largeur maximum du film	185 mm
Température de scellage	max 210°C
Technique de scellage	Manuelle

Accessories

Rouleau perforateur pour DF10	155198
Chariot	887120

DF15

- Scelle des barquettes jusqu'à ½ GN
- Facile d'utilisation et rapide

Informations générales

Référence	163140
Poids de la machine	25 kg
Poids de la cassette	2,5 kg
Puissance électrique	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Consommation maximale	1,0 kW
Longueur des câbles/Prise	2,5 m / Monophasé
Interrupteur	930 N
Capacité	8 cycles/min
Temps de préchauffe	20 min

Barquettes/Film/Scellage

Dimensions maximum de la barquette	325 x 265 x 100 mm (½ GN)
Largeur maximum du film	272 mm
Température de scellage	max 210°C
Technique de scellage	Manuelle

Accessories

Adaptateur pour cassettes pour DF20/10	141549
Rouleau perforateur pour DF15	155198
Chariot	887120





DF20

- Semi-automatique
- Légère et robuste
- Interface digitale

Informations générales

Référence	700095
Poids de la machine	20 kg
Poids de la cassette	0,5 kg
Puissance électrique	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Consommation maximale	0,75 kW
Longueur des câbles/Prise	2,5 m / Monophasé
Interrupteur	1003 N
Capacité	10 cycles/min
Temps de préchauffe	15 min

Barquettes/Film/Scellage

Dimensions maximum de la barquette	265 x 175 x 70 mm (>¼ GN)
Largeur maximum du film	185 mm
Température de scellage	max 190°C
Technique de scellage	Semi-automatique

Accessories

Porte cassettes pour DF20	102014
Rouleau perforateur pour DF20	102903
Chariot	887120

DF25

- Scelle des barquettes jusqu'à ½ GN
- Robuste
- Semi-automatique

Informations générales

Référence	700090
Poids de la machine	43 kg
Poids de la cassette	2,5 kg
Puissance électrique	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Consommation maximale	1,0 kW
Longueur des câbles/Prise	2-3 m / Monophasé
Interrupteur	1003 N
Capacité	10 cycles/min
Temps de préchauffe	20 min

Barquettes/Film/Scellage

Dimensions maximum de la barquette	325 x 265 x 100 mm (½ GN)
Largeur maximum du film	272 mm
Température de scellage	max 190°C
Technique de scellage	Semi-automatique

Accessories

Adaptateur pour cassettes pour DF20/10	141549
Rouleau perforateur pour DF25	108824
Chariot	887100





DF22/22F

- Petite et peu encombrante
- Semi-automatique
- Outil de découpe disponible

Informations générales

Référence	163141/164795
Poids de la machine	30 kg
Poids de la cassette	1,0 kg
Puissance électrique	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Consommation maximale	0,8 kW
Longueur des câbles/Prise	2,0 m / Monophasé
Interrupteur	1400 N
Capacité	2-4 cycles/min
Temps de préchauffe	10 min

Barquettes/Film/Scellage

Dimensions maximum de la barquette	230 x 280 x 100 mm (>¼ GN)
Largeur maximum du film	240 mm
Température de scellage	max 210°C
Technique de scellage	Semi-automatique
Outil de découpe	Oui (164795)

Accessories

Rouleau perforateur pour DF22/22F	168744
Chariot	887100
Chariot	161965

DF32/32F

- Scelle des barquettes supérieures à ½ GN
- Petite et peu encombrante
- Outil de découpe disponible

Informations générales

Référence	160900/159788
Poids de la machine	environ 40 kg
Poids de la cassette	2-3 kg
Puissance électrique	1/N/PE 230 V~, AC 50/60 Hz
Consommation maximale	1,8 kW
Longueur des câbles/Prise	2 m / Monophasé
Interrupteur	2000 N
Capacité	2-3 cycles/min
Temps de préchauffe	10 min

Barquettes/Film/Scellage

Dimensions maximum de la barquette	380 x 280 x 100 mm (>½ GN)
Largeur maximum du film	390 mm
Température de scellage	max 200°C
Technique de scellage	Semi-automatique
Outil de découpe	Oui (159788)

Accessories

Rouleau perforateur pour DF32/32F	164020
Chariot	887120
Chariot	161965





DF36

- Peu encombrante et robuste
- Outil de découpe
- Cycles de programmation
- Conditionnement sous atmosphère modifiée

Informations générales	
Référence	191000
Poids de la machine	environ 100 kg
Poids de la cassette	3- 4 kg
Puissance électrique	1/N/PE 230 V~, AC - 50/60 Hz
Consommation maximale	2,5 kW
Longueur des câbles/Prise	1,5 m / Monophasé
Interrupteur	2000 N
Capacité	2 avec MAP, 2 - 6 sans MAP
Temps de préchauffe	10 min
Barquettes/Film/Scellage	
Dimensions maximum de la barquette	360 x 270 x 100 mm (>1/2 GN)
Largeur maximum du film	390 mm
Température de scellage	max 200°C
Technique de scellage	Semi-automatique
Chambre à dépression	1
Outil de découpe	Oui
Accessories	
Rouleau perforateur pour DF36	168744
Pompe à vide 20 m ³ /h	166472
Chariot	887100
Chariot	161965



DF44

- Conditionnement sous atmosphère modifiée
- Robuste
- Enroulement automatique du film
- Outil de découpe

Informations générales	
Référence	160901
Poids de la machine	environ 190 kg
Poids de la cassette	4-6 kg
Puissance électrique	3/N/PE 400 V~, AC - 50/60 Hz
Consommation maximale	4,3 kW
Longueur des câbles/Prise	- / Triphasé
Interrupteur	7000 N
Capacité	3 avec MAP, 2 - 6 sans MAP
Temps de préchauffe	20 min
Barquettes/Film/Scellage	
Dimensions maximum de la barquette	430 x 315 x 95 mm (>1/2 GN)
Largeur maximum du film	470 mm
Température de scellage	max 200°C
Technique de scellage	Semi-automatique
MAP - Mise sous Atmosphère Protectrice	Oui
Chambre à dépression	1
Outil de découpe	Oui
Accessories	
Rouleau perforateur pour DF44	164020
Compresseur	152556
Pompe à vide haute oxygène 40 m ³ /h	166473
Pompe à vide haute oxygène 60 m ³ /h	166474
Filtre à aliments DF44	168631



DF46

- Totalement automatique
- Conditionnement sous atmosphère modifiée
- Enroulement du film
- Outil de découpe

Informations générales

Référence	163142
Poids de la machine	environ 550 kg
Poids de la cassette	3 - 5 kg
Puissance électrique	400 V~, AC- 50/60 Hz
Consommation maximale	6,3 kW
Longueur des câbles/Prise	- / Triphasé
Interrupteur	-
Capacité	2-4 avec MAP, 5- 8 sans MAP
Temps de préchauffe	10 min

Barquettes/Film/Scellage

Dimensions maximum de la barquette	360 x 270 x 100 mm (>1/2 GN)
Largeur maximum du film	446 mm
Température de scellage	max 200°C
Technique de scellage	Automatique
MAP - Mise sous Atmosphere Protectrice	Oui
Chambre à dépression	1
Outil de découpe	Oui

Accessories

Rouleau perforateur pour DF46	167331
Pompe à vide haute oxygène 40 m³/h	166473
Filtre à aliments DF46	168632
Rails pour barquettes (2 comp.)	164723