

DUNIFORM®



DF44

- Conditionnement sous atmosphère modifiée
- Robuste
- Enroulement automatique du film
- Outil de découpe

Informations générales

Référence	160901
Poids de la machine	environ 190 kg
Poids de la cassette	4 - 6 kg
Puissance électrique	3/N/PE 400 V~, AC- 50/60 Hz
Consommation maximale	4,3 kW
Longueur des câbles/Prise	- / Triphasé
Interrupteur	7000 N
Capacité	3 avec MAP, 2 - 6 sans MAP
Temps de préchauffe	20 min.

Barquettes/Film/Scellage

Dimensions maximum de la barquette	430 x 315 x 95 mm (> ½ GN)
Largeur maximum du film	470 mm
Température de scellage	max. 200°C
Technique de scellage	Semi-automatique
MAP - Conditionnement sous Atmosphère Modifiée	Oui
Chambre à dépression	1
Outil de découpe	Oui

Accessoires

Rouleau perforateur pour DF44	164020
Compresseur	152556
Pompe à vide haute oxygène 40 m³/h	166473
Pompe à vide haute oxygène 60 m³/h	166474
Filtre à aliments DF44	168631



DUNIFORM®



DF46

- Totalement automatique
- Conditionnement sous atmosphère modifiée
- Enroulement du film
- Outil de découpe

Informations générales

Référence	163142
Poids de la machine	environ 550 kg
Poids de la cassette	3 – 5 kg
Puissance électrique	400 V~, AC- 50/60 Hz
Consommation maximale	6,3 kW
Longueur des câbles/Prise	- / Triphasé
Interrupteur	-
Capacité	2 – 4 avec MAP, 5– 8 sans MAP
Temps de préchauffe	10 min.

Barquettes/Film/Scellage

Dimensions maximum de la barquette	360 x 270 x 100 mm (>½ GN)
Largeur maximum du film	446 mm
Température de scellage	max. 200°C
Technique de scellage	Automatique
MAP - Conditionnement sous Atmosphère Modifiée	Oui
Chambre à dépression	1
Outil de découpe	Oui

Accessoires

Rouleau perforateur pour DF46	167331
Pompe à vide haute oxygène 40 m³/h	166473
Filtre à aliments DF46	168632
Rails pour barquettes (2 comp.)	164723

